

ОСЕВОЙ ЯЧЕЙСТЫЙ ВЕНТИЛЯТОР

■ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность соответствует стандарту ISO 5801: 2017.

Подходит для горизонтального и вертикального монтажа

Высокоэффективный электродвигатель

Класс защиты двигателя IP55

Функция ячейки может применяться к вентиляторам канального, настенного и взрывобезопасного типа.

■ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ

380 – 415 В / 50 Гц / 3 фазы

440–480 В / 60 Гц / 3 фазы

■ ВИНТ

Корпус из алюминия или стали.

Лопастей воздушного винта пластиковые, алюминиевые.

Углы лопастей гребных винтов регулируются.

Статическая и динамическая балансировка выполняется в соответствии со стандартом ISO 21940 после изготовления.

■ каркас

Материал кассеты (улей) – S235JR (EN10025).



MODEL	L	W	H	A	B
A 400	592	568	640	490	490
A 450	592	568	640	490	490
A 500	592	620	686	536	536
A 560	745	707	775	624	624
A 630	745	777	845	694	694
A 710	910	857	925	774	774
A 800	910	950	1025	865	865
A 900	1065	1050	1125	965	965
A 1000	1065	1150	1250	1069	1069
A 1120	1065	1250	1325	1450	1450
A 1250	1065	1400	1500	1319	1319

