

■ ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Мощность соответствует стандарту ISO 5801:2017.

Подходит для горизонтального и вертикального монтажа

Высокоэффективный электродвигатель

Двигатель и клеммная коробка класс защиты IP55

■ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ДВИГАТЕЛЬ

380 – 415 В / 50 Гц / 3 фазы

440–480 В / 60 Гц / 3 фазы

■ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От -20 °С до + 40 °С

■ ДИАМЕТРЫ (мм)

315 – 355 – 400 – 450 – 500 – 630 – 710 – 800 – 900 – 1000 – 1120 – 1250

■ ЛОПАСТИ

Лопастей воздушного винта пластиковые и алюминиевые.

Углы лопастей гребных винтов регулируются.

После изготовления статическая и динамическая балансировка выполняется в соответствии со стандартом ISO 21940.

■ каркас

Электростатическая печь окрашенная на оцинкованном листе.

Мотор и винт остаются внутри каркасы, потому что корпус каркасы длинный.




Расстояния между корпусом и гребным винтом (Gap Clearances) соответствуют международным критериям.

■ ОПЦИИ

Двигатели: Могут использоваться двигатели различного напряжения и частоты.

Двигатели: Подходит для работы с преобразователями частоты.

Защита: По желанию возможно горячее цинкование.



| ØDi | MOTOR FRAME SIZE | ØDTK | ØDa | z x ØD | L | E | B | K |
|------|------------------|------|------|---------|------|------|------|-----|
| 315 | 63/71/80 | 355 | 395 | 8 x 10 | 375 | 260 | 315 | 410 |
| 355 | 63/71/80/90 | 395 | 435 | 8 x 10 | 450 | 300 | 355 | 485 |
| 400 | 63/71/80 | 450 | 480 | 8 x 12 | 450 | 345 | 400 | 435 |
| | 90/100 | | | | 520 | | | 555 |
| 450 | 63/71/80 | 500 | 530 | 8 x 12 | 450 | 395 | 450 | 485 |
| | 90/100 | | | | 570 | | | 605 |
| | 112/132 | | | | 640 | | | 675 |
| 500 | 63/71/80 | 560 | 590 | 12 x 12 | 450 | 440 | 500 | 485 |
| | 90/100 | | | | 570 | | | 605 |
| | 112/132 | | | | 640 | | | 675 |
| 560 | 71/80/90/100 | 620 | 650 | 12 x 12 | 570 | 500 | 560 | 605 |
| | 112/132 | | | | 640 | | | 675 |
| | 160 | | | | 750 | | | 745 |
| 630 | 71/80/90/100 | 690 | 720 | 12 x 12 | 570 | 570 | 630 | 605 |
| | 112/132 | | | | 640 | | | 675 |
| | 160 | | | | 750 | | | 745 |
| 710 | 80/90/100 | 770 | 800 | 16 x 12 | 570 | 650 | 710 | 605 |
| | 112/132 | | | | 640 | | | 675 |
| | 160/180/200 | | | | 900 | | | 745 |
| 800 | 80/90/100 | 860 | 890 | 16 x 12 | 570 | 730 | 800 | 605 |
| | 112/132 | | | | 700 | | | 674 |
| | 160/180/200 | | | | 900 | | | 745 |
| 900 | 80/90/100 | 970 | 1005 | 16 x 15 | 570 | 830 | 900 | 605 |
| | 112/132 | | | | 700 | | | 675 |
| | 160/180/200 | | | | 900 | | | 745 |
| 1000 | 80/90/100 | 1070 | 1105 | 16 x 15 | 570 | 930 | 1000 | 605 |
| | 112/132 | | | | 700 | | | 735 |
| | 160/180/200/225 | | | | 950 | | | 985 |
| 1120 | 112/132 | 1190 | 1260 | 20 x 15 | 750 | 1020 | 1120 | 785 |
| | 160/180 | | | | 800 | | | 835 |
| | 200/225 | | | | 950 | | | |
| 1250 | 112/132 | 1320 | 1390 | 20 x 15 | 640 | 1150 | 1250 | 675 |
| | 160/180 | | | | 800 | | | 745 |
| | 200/225/250 | | | | 1000 | | | 925 |

