

▪ ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Он используется для удаления воздуха из помещений для приготовления пищи, например, на промышленных кухнях, где очень горячий и маслянистый воздух.

Воздух, выводимый во внешнюю среду, благодаря фильтру, удерживающему масло, очищается от таких частиц, как дым, запах, сажа, пыль и масло, тем самым очищая воздух, выбрасываемый в атмосферу.

Простая очистка и уход за изделием обеспечивается защитной крышкой.

▪ ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Теплозвукоизоляционный двустенный корпус из оцинкованного листа.

Работает бесшумно благодаря изоляции.

Имеет функцию отвода воды.

▪ ВИНТ

Винт имеет загнутые назад лопасти и искривлен из-за своей аэродинамической конструкции.

▪ РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

Дает возможность работать до 120 ° C.

MODEL	A	B	C(TEK FİLTRE)	C(ÇİFT FİLTRE)	D1	D2	E	F	G
B 0,75	600	600	1040	1240	220	500	210	500	100
B 1,1	600	600	1100	1300	250	560	240	560	100
B 1,5	760	760	1150	1350	250	660	240	660	100
B 2,2	760	760	1200	1400	250	760	240	760	100
B 3	960	960	1280	1480	280	860	270	860	100
B 4	1060	1060	1380	1580	330	960	320	960	100
B 5,5	1160	1160	1500	1700	400	1060	390	1060	100
B 7,5	1160	1160	1550	1750	440	1060	430	1060	100

